

# CP 6428

Peça um orçamento

Mais versatilidade e qualidade.

## CARACTERÍSTICAS

- Local para instalação de código de barras/RFID
- Furos para drenagem de líquidos de acordo com a norma FM GLOBAL
- Facilita carga/descarga automatizada do conteúdo
- Possibilita gravação de logo ou nome da empresa
- Alta resistência
- Ideal para segmento industrial
- Alças ergonômicas
- Opção com portinhola e sem portinhola




OPÇÃO COM PORTINHOLA



**FUNDO HÍBRIDO**  
Permite cargas mais pesadas




**FUNDO LISO**



## DIVISÓRIAS (OPCIONAL)

- Melhor acondicionamento.
- Ideal para conservação de acabamento e pintura.
- Maior proteção no transporte.



**TAMPA**  
(OPCIONAL)

Modelo TOTE	Dimensões Nominal em mm Compr.xLarg.xAlt. (milímetros)	Dimensões Externas em mm Compr.xLarg.xAlt. (milímetros)	Dimensões Internas TOPO Compr. x Larg. (milímetros)	Dimensões Internas BASE Compr. x Larg. (milímetros)	Dimensões Altura interna Útil (milímetros)	Peso (kg)	Cap. (litros)	Cap. (kg)	Material
CP 6428 (Fundo híbrido)	600X400X280	594X396X280	564X366	559X361	247	2,7	28	50	PP
CP 6428 (Fundo liso)	600X400X280	594X396X280	564X366	555X357	262	2,3	27,9	20	PP

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Disponível em material condutivo e atóxico
- Consultar disponibilidade de cores
- Resistente a impacto, óleo e variações de temperaturas